

# Farrell Engineering Ltd

Westbury House, 23-25 Bridge Street, Pinner HA5 3HR United Kingdom

Tel. : 0044-208-3432 3291 Fax : 044-208-9657586

Email : [chan@farrellengineering.com](mailto:chan@farrellengineering.com)











Category	:-	Thread Rollers	Serial No	:-	
Model	:-	III/52 and III/50	Country	:-	Germany
Make	:-	Peewee-16 ton	Type of Machine	:-	Thread Roller
Year	:-		Weight	:-	0.0
Dimensions	:-		Power	:-	
Location	:-		Asking Price	:-	On Request

Specification :-

**Diameter minimum rouler 5 mm**

**Diameter maximum rouler 75 mm**

**En cas speciaux 100 mm**

**Plus petit filets de vis (division) 0,8 mm (30 pas pouces)**

**Pas maximum (division) 5 mm (5 pas pouces)**

**Pression maximum 15000 kg**

**Longueur maximum fileter en plongee 147 mm**

**Longueur maximum fileter a l'enfilade 2000 mm**

**Filets coniques jusqu'a une reduction de 3 : 25**

**Puissance des moteurs installes: ensemble 6,5 CV**

**Encombrement de la machine 1650 X 1750 mm**

**Poids sans emballage 2200 kg**

**Poids avec emballage 2500 kg**

**ACCESSOIRES BPECHAUX**

**Molettes largeur de 30, 40, 60 - 150 mm**

**Reglettes largeur 60, 120, 150 mm**

**Dispositif de butee ressort V 43**

**Support d'appui ressort. Hauteur réglable V 105**

**Dispositif de guidage pour longues barres V 116**

**Dispositifs rouler entre pointes V 36**

**Distance mini 30 mm. maxi 200 mm**

**Dispositifs a rouler entre pointes V 37**

**Distance mini 150 mm, maxi 600 mm,**

**Construction speciale jusqu'a 860 mm**

**Dispositif inclinable pour rouler des pieces creuses V 125**

**Dispositif de serrage pour coudes V 46**

**Dispositif de compensation de jeu (a appliquer pour le moletage) V 48**

**Support d'appui réglable en hauteur avec correction de hauteur  
automatique V 42**

**Dispositif d'arret automatique de l'avancement du chariot V 49**

**Appareil d'alimentation automatique pour entretoises Sur demande**

**Appareil d'alimentation pour boulons mecaniques jusqu'a 12 mm Sur demande**

**Appareil d'alimentation pour boulons mkcaniques au dessus de 12 mm Sur demande**

**Appareil d'atimentation construction special Sur demande**

Description :--